中国石油化工股份有限公司广州分公司

产品质量合格证

产品名称:聚苯乙烯(PS)树脂　　采样地点:T2030C

产品牌号:PS,MLN,085-08(525)　　采样时间:2016-06-25 09:00

产品批号:160623　　签发日期:2016-06-26 14:11

执行标准：GB/T 12671-2008　　记录编号:ZSGZ-ZS-0500-06.52

分析项目	质量指标	检测结果	试验方法
颗粒外观: 色粒,个/kg	≤ 10	2	SH/T 1541-2006
熔体质量流动速率(MFR),g/10min	6～10	7.6	GB/T 3682-2000
拉伸断裂应力(σB),MPa	≥ 40	42.7	GB/T 1040.2-2006
简支梁冲击强度(acu),kJ/m²	≥ 7.5	8.3	GB/T 1043.1-2008
维卡软化温度(Tv50/50),℃	≥ 90	91	GB/T 1633-2000
残留苯乙烯单体含量Ci,mg/kg	≤ 500	245.3	GB/T 16867-1997
透光率,%	≥ 85	91.4	GB/T 2410-2008
以下空白			

判定结果	检查员	质量合格专用章
优级品	李兴武	

制作人:李兴武　　制作日期:2016-06-26 14:11

中国石化广州分公司